



07035002



1

07035010



2

07035002



07035012



07036006..

## Aghi vibranti e convertitori

### ■ TECNO T 361 ago vibrante

Ago vibrante in acciaio legato da cementazione, temperato all'esterno e rettificato all'interno.

Pulsantiera in poliamide rinforzata, vetro antipioggia con interruttore tripolare.

Cavo in gomma neoprene a 07 RNF lunghezza 10 mt, raggio d'azione totale mt 15.

Diametro mm	Lunghezza mm	Vibr./1'	Volt	A	HZ	FC N	Peso kg
36	315	12000	42	6	200	1600	8,5

### ■ 1. TECNO T 505 ago vibrante

Diametro mm	Lunghezza mm	Vibr./1'	Volt	A	HZ	FC N	Peso kg
50	355	12000	42	12	200	3900	12

### ■ 2. TECNO T 665 ago vibrante

Diametro mm	Lunghezza mm	Vibr./1'	Volt	A	HZ	FC N	Peso kg
65	370	12000	42	21	200	5200	15,5

### ■ TECNO T 504 ago vibrante

Ago vibrante in acciaio.

Pulsantiera in poliamide rinforzata, vetro antipioggia con interruttore tripolare.

Cavo in gomma neoprene a 07 RNF lunghezza 10 mt, raggio d'azione totale mt 15.

Diametro mm	Lunghezza mm	Vibr./1'	Volt	A	HZ	FC N	Peso kg
50	310	12000	42	7	200	3400	9,5

### ■ TECNO T 551/P ago vibrante pneumatico

Vibratori ad pneumatici progettati e costruiti escludendo qualsiasi tipo di cuscinetto con il vantaggio di avere poche parti in movimento.

Questo ha portato grande affidabilità e lunga durata.

Diametro mm	Lunghezza mm	Vibr./1'	Aria LT/1'	FC N	Peso kg
50	250	17000	800	4000	5,8

### ■ 07036008 - TECNO T 601/P ago vibrante pneumatico

Diametro mm	Lunghezza mm	Vibr./1'	Aria LT/1'	FC N	Peso kg
60	290	12000	900	5000	7,6



07038008

■ **TECNO T 635 convertitore monofase KVA 0,6**

Convertitori a.f. a magneti permanenti ceramici non smagnetizzabili - versione in ABS con protezione termica.

Potenza KVA	Alimentazione	Erogazione	Aghi collegabili	Peso kg
0,60	230V/50 HZ - 4 A	42V/200 HZ - 8 A	1 da 36 mm oppure 1 da 50 mm	19



07038010

■ **TECNO T 835 convertitore monofase KVA 1,0**

Convertitori a.f. a magneti permanenti ceramici non smagnetizzabili - versione in ABS con protezione termica.

Potenza KVA	Alimentazione	Erogazione	Aghi collegabili	Peso kg
1	230V/50 HZ - 6,2 A	42V/200 HZ - 14 A	1 da 36 mm oppure 1 da 50 mm	19



07038012

■ **TECNO T 833 convertitore monofase KVA 1,6**

Convertitori a.f. a magneti permanenti ceramici non smagnetizzabili - versione in ABS con protezione termica.

Potenza KVA	Alimentazione	Erogazione	Aghi collegabili	Peso kg
1,60	230V/50 HZ - 9,4 A	42V/200 HZ - 23 A	2 da 36 mm oppure 2 da 50 mm oppure 1 da 65 mm	27,80



07038009

■ **TECNO T 831 convertitore trifase KVA 2,0**

Convertitori a.f. a magneti permanenti ceramici non smagnetizzabili - versione in ABS con protezione termica.

Potenza KVA	Alimentazione	Erogazione	Aghi collegabili	Peso kg
2,0	400V/50 HZ - 5 A	42V/200 HZ - 27 A	2 da 36 mm oppure 2 da 50 mm oppure 1 da 65 mm	24,80