

**Pulitrici legname**

**07033006**

Rulli di trascinamento	Potenza motore	Resa oraria ml	Peso Kg	Dimensioni cm
4	HP 1,5 - kW 1,1	700	230	142x130xH115

**■ Pulitrice legname GM 5 EXPORT monofase**

Pulitrice orizzontale universale per pannelli e tavole. Lo spessore dei pannelli e tavole è autoregolabile da 20 a 30 mm, mentre la regolazione della larghezza viene effettuata in esterno da 60 a 500 mm. Il liquido disarmante viene applicato con pompa meccanica. I pannelli dopo la pulizia fuoriescono automaticamente.


**07033012**

Rulli di trascinamento	Potenza motore	Resa oraria ml	Peso Kg	Dimensioni cm
2	kW 0,75	630	225	153x78xH104

**■ Pulitrice legname "LA PAOLINA" trifase**

Pulitrice verticale di dimensioni contenute ma con ottime prestazioni di produzione oraria. La pulizia avviene grazie a 4 lame dotate di relativi tiranti e due spazzole in setola di nylon. Il flusso del disarmante puo' essere regolato tramite un apposito rubinetto.


**07033001**

Rulli di trascinamento	Potenza motore	Resa oraria ml	Peso Kg	Dimensioni cm
2	HP 1,5 - kW 0,75	615	140	130x120xH75

**■ Pulitrice legname "RAPETTI 25N" trifase**

Pulitrice verticale, pulisce automaticamente i lati e le facciate dei pannelli sino ad uno spessore di mm 3,20. Dotata di due rulli sgretolatori trascinatori, otto raschietti indipendenti, due spazzole fisse e supporto in uscita del pannello. Il disarmante viene spruzzato sul pannello con getti in pressione. All'uscita del pannello, due lastre in neoprene trattengono il disarmante in eccesso riducendo al minimo gli sprechi.

## Idropulitrici

### ■ Idropulitrice XR 1690 acqua fredda

Accessori standard: avvolgitubo con tubo in gomma da mt 10, pistola, lancia a getto variabile, attacchi rapidi per entrata e uscita, schiumogeno per detergente.



07094004

Pressione bar	Portata acqua Lt./H	Potenza	Temperatura max acqua in entrata	Dimensioni mm	Peso kg.
155	540	2,7kW - 230V	50°	380x320x890	19



07034002

Pressione bar	Portata acqua Lt./H	Potenza	Temperatura max acqua in uscita	Capacità serbatoio combustibile Lt.	Capacità serbatoio detergente Lt.	Consumo gasolio kg./H	Dimensioni mm	Peso Kg.
150	660	3,0kW - 400V	120°	6	7	3,8	900x490x800	79,5
130	600	2,3kW - 230V	120°	6	7	3,8	900x490x800	77

### ■ Idropulitrice BLUES 130/150 acqua calda

Accessori standard: lancia doppia con dispositivo alta e bassa pressione, pistola con prolunga, tubo ad alta pressione, mt 8, ugello alta pressione 15°, ugello in ottone bassa pressione, attacchi rapidi per collegamento tubi entrata e uscita, termostato per impostazione temperatura.

■ **Optional:** lancia sabbiante

**Sabbiatrici**



07018005

■ **Sabbiatrici MICRAJET 8 completa di compressore e kit protezione**

Sistema completo di sabbatura **mod. 8-EM2** 220 volt monofase, consente di sabbare, con l'ugello in dotazione da 3 mm., ad una pressione costante compresa fra 0.05 e 4 bar, con un'autonomia di lavoro da 5 a 15 minuti circa, permettendo quindi di eseguire i seguenti trattamenti superficiali: Sabbatura di strutture metalliche calamine, arrugginite o ricoperte da vecchie pitture. Pulizia e restauro di mattoni a vista, parti in pietra, marmo, granito, legno da depositi di sporco, smog, vecchie pitture, graffiti, calcare.

**Sabbiatrice mod. micrajel 8** completa di mt. 4 tubo per abrasivo e ugelli con foro dia. 3 e 4 mm.

Prolunga aria 10/23 composta da mt. 10 tubo aria dia.13x23 raccordato per collegamento compressore sabbatrice.

Cappuccio completo mod.RC4 con in dotazione 1 set di ricambi di normale usura (N.1 filtro aerosol + N. 10 vetri 100x140) Kg. 100 di abrasivo tipo GMA46 con dosatore di carico abrasivo da lt.2.

Elettrocompressore carrellato a 220 volt monofase 2.2 KW **mod. QEM22R** completo di serbatoio da lt.24



■ **Sabbiatrici complete mod. SC/SCX**

La nuova gamma di sabbiatrici con comando a distanza o comando manuale.

Sabbiatrici semplici, maneggevoli, economiche, marchiate CE, disponibili con capacità da 24 - 60 - 120 - 200 litri e pronte per l'uso, vengono fornite complete di tutto ciò che è necessario per il funzionamento: tubo per abrasivo, ugello e maschera di protezione per l'operatore. Per poter iniziare il lavoro, sarà sufficiente collegare la sabbatrice ad un compressore da 10 a 40 HP in funzione del modello.



07018003

Modello	Capacità Lt.	Pressione di progetto bar	Altezza mm	Diametro mm	Peso kg.
SCX 24	24	8,4	785	315	43
SCX 60	60	7,84	995	450	76
SCX 120	120	7,84	1225	510	100
SCX 200	200	7,84	1385	600	130