



07046020



07046001...



07046003



07046210...

Elettropompe

■ Elettropompa SUB 750 AV monofase

Adatta nel cantiere per interventi in emergenza e non impegnativi.
 Adatte per evacuazione, svuotamento, travaso.
 Utilizzabili anche per acque sporche.

Profondità di pescaggio - mt	mc/h	lt/min
0,5	13,5	225
2,8	12	200
5	9	150
6	7	120
6,5	6	100
8	3	50
8,8	0,6	10

■ Elettropompa 10 M monofase - 15 T e 30 T trifase

Elettropompe sommergibile adatte al prosciugamento di acque chiare e torbide.

Pompe di pronto impiego nel cantiere, pozzetti scantinati o per installazioni fisse con quadro di comando.

Elevate prevalenze raggiungibili in rapporto alle modeste potenze.

Codice	Profondità di pescaggio - mt	lt/sec	mc/h	lt/min
10M	4,5	6	21,6	360
	8	5	18	300
	11	4	14	240
	13,5	3	10,8	180
	15	2	7,2	120
	16,5	1	3,6	60

Codice	Profondità di pescaggio - mt	lt/sec	mc/h	lt/min
15T	5	7	25,2	420
	8,5	6	21	360
	11	5	18	300
	13,5	4	14,4	240
	15,5	3	10,8	180
	17	2	7,2	120
	18,5	1	3,6	60

Codice	Profondità di pescaggio - mt	lt/sec	mc/h	lt/min
30T	2	15	54	900
	4	14	50,4	840
	5,8	13	46,8	780
	7,5	12	43,2	720
	9,1	11	39,6	660
	10,5	10	36	600
	12	9	32,4	540
	13,9	8	28,8	480
	14	7	25,2	420
	16	6	21,6	360
	16,5	5	18	300

■ Tubo per elettropompe

Accessori per elettropompe

Codice	Ø mm	Codice	Ø mm
07046210	38	07046223	38
07046201	50	07046204	50
07046202	75	07046205	75

■ Fascetta per tubo



06005009

Mc CULLOCH

■ Mc CULLOCH ELECTRAMAC ES275

Elettrosega con catena di sicurezza e denti di taglio al cromo di lunga durata - pompa automatica per lubrificazione catena - freno catena meccanico ed inerziale di sicurezza.

Potenza W	Lunghezza barra cm	Peso Kg
1650	35	3,6



06001004

■ Mc CULLOCH MAC 542E

Motosega resistente per impieghi gravosi - progettata per durare a lungo - resistente carter in alluminio - sistema autovibrante - tensionatore catena.

Potenza KW - hp	Cilindrata cc	Lunghezza barra cm	Peso Kg	Capacità serbatoio miscela ml
1,6 - 2,1	38	40	4,8	400



06001001

■ Mc CULLOCH PROMAC 54

Motosega affidabile e durevole - ottimo rapporto peso/potenza.

Potenza KW - hp	Cilindrata cc	Lunghezza barra cm	Peso Kg	Capacità serbatoio miscela ml
2,6 - 3,5	54	50	6,0	590



06001405 ...

■ 1 - Mc CULLOCH barra

Codice	Dimensioni cm
06001405	35
06001422	50

■ 2 - Mc CULLOCH catena

Codice	Descrizione	Dimensioni cm
06001401	Catena per ELECTRAMAC 335/MAC 538	35
06001415	Catena per PROMAC 54	50



06001000

Decespugliatori

■ Mc CULLOCH tagliabordi TRIM MAC SL

Tagliabordi a scoppio ultraleggero.
Testina a doppio filo.
Impugnatura regolabile.

Potenza motore	Peso
KW - cc	Kg
0,7 - 25	3,5



06005007

■ Mc CULLOCH decespugliatore CABRIO 320

Decespugliatore ad uso professionale.
Testina a doppio filo di facile regolazione.
Lama in metallo in dotazione per i lavori più duri.

Potenza motore	Peso
KW - cc	Kg
1,2 - 25	3,5



06005409

■ Mc CULLOCH lame 8 denti per decespugliatore



07040040

Cesoie elettriche portatili

■ Edilgrappa cesoia elettrica MU 16 testa fissa - portatile

Taglio mm	Tensione	Potenza W	Potenza idraulica	Dimensioni mm	Peso kg
max 16	230V/50Hz	1100	10ton.	520x120x130	9,1



07040041

■ Edilgrappa cesoia elettrica T 32 testa fissa - portatile

Taglio mm	Tensione	Potenza W	Potenza idraulica	Dimensioni mm	Peso kg
max 32	230V/50Hz	1150	50ton.	540x330x180	27