



Codice	descrizione
18050042	Malta bastarda a presa idraulica conf. 25 kg
	Campi d'impiego :
	- intonaci interni ed esterni
	- murature portanti
	- murature di tamponamento
	- posa di lastre in marmo o pietre naturali
	PRODOTTO CERTIFICATO CE



Codice	descrizione
18050053	Malta cementizia predosata conf. 25 kg
	Campi d'impiego :
	- intonaci strutturali armati
	- murature portanti
	- fissaggio zanche e mensole
	PRODOTTO CERTIFICATO CE



Codice	descrizione
18050054	Malta idrofugata conf. 25 kg
	Campi d'impiego :
	- allettamento di murature a vista
	- allettamento di murature a vista portanti
	- messa in opera mattoni paramano
	PRODOTTO CERTIFICATO CE



Codice	descrizione
18050051	Betoncino conf. 25 kg
	Campi d'impiego :
	- basamenti e fondazioni
	- rampe scale
	- sottomurazioni
	- massetti in calcestruzzo
	- irrigidimenti strutturali
	PRODOTTO CERTIFICATO CE



Codice	descrizione
18050052	Mix per sottofondo conf. 25 kg
18050050	Mix sottofondo flash rapida asciugatura conf. 25 kg
	Campi d'impiego :
	- sottofondo per pavimenti
	- caldane per protezione guaine
	- getti copritubazioni
	PRODOTTI CERTIFICATO CE



Codice	descrizione
18050031	Cemento Unicem 3.25 conf. 25 kg
18050033	Cemento Unicem 4.25 conf. 25 kg



Codice	descrizione
18050035	Cemento rapido Prontapresa conf. 25 kg
	Legante idraulico speciale a presa rapida
	Serve per sigillare, fissare tasselli e in generale per le riparazioni rapide. Ha elevate resistenze meccaniche sia alle brevi (3 MPa a 10 minuti, 10 MPa a un'ora) che alle lunghe stagionature (> 45 MPa a 28 giorni). Inoltre gli impasti induriti non temono l'umidità e non rigonfiano.



Codice	descrizione
18050060	Calce idraulica Calinto conf. 25 kg
	Legante idraulico per la realizzazione di intonaci e murature